

照明設備概要

2025 0703

調光卓	AVOLITES Quartz Titan V17.1 (16~18) プレイバックフェーダー10本+Wing 20本 DMX出力：XLR 5P ×4
調光ユニット	LITEPUTER DX-1230 空き回路×8 出力側20A・C型 合計出力20KW以内
スモークマシン	ANTARI F-1 faser (下手奥) 消防申請不要
電源 (舞台下手奥)	単相三線300A G付 三相三線60A G付 100V 30A C型直15口 (空き回路×4)
電源仮設のご注意	基本的に既設機材用の電源となっております。持ち込み機材の仮設は可能ですが電源仮設される場合は必ず事前の打ち合わせをお願いします。

照明使用上のご注意

1	基本仕込みからの変更は不可とさせていただきます。ただしメンバートップの移動は可能です。
2	持ち込み等、追加機材が派生する場合は仮設トラス (別紙) への仕込みとなります。
3	調光卓周りでの飲食は厳禁です。当該行為による調光卓の破損、動作不良が発覚した場合、修理費一切をご請求させていただきます。
4	高所作業をされる場合はヘルメット、安全帯の着用をお願いします。
5	基本仕込図は予告なく変更される場合があります。催事の際は必ず弊社の方へ一度ご確認ください。